

бюса

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

бүрөсө





бирюса

#времянашейстороне



О компании

Красноярск – это сердце Сибири. Именно здесь находится Красноярский завод «Бирюса» – один из крупнейших производителей холодильной техники в России, единственный производитель в Восточной Сибири. Предприятие производит бытовые холодильники, морозильные камеры, торговое и медицинское холодильное оборудование.

История Красноярского завода «Бирюса» началась в 1963 году.

Уже в 1964 году с конвейера сошел первый холодильник под маркой «Бирюса». Холодильник был назван в честь красивой горной и холодной реки в Сибири.

Компания «Бирюса» сегодня – это технологичное предприятие, которое постоянно развивается, внедряет и совершенствует технологии. Использует в производстве современные материалы и комплектующие мировых производителей.

Под брендом «Бирюса» представлены холодильники с системой Full No Frost, Static, Side-by-side, стиральные машины, посудомоечные машины встроенные и отдельностоящие, сплит-системы бытового и промышленного назначения, бытовые и торговые морозильные лари, холодильные шкафы и витрины, медицинское оборудование. Продукция завода отличается современным дизайном, новыми технологиями и долговечностью.

Качество, проверенное временем!

Холодильники

Условные обозначения и сокращения



Класс
энергоэффективности




Ширина



Инверторный
мотор




Блокировка
от детей




Fresh zone
с разделителем




Форма для льда




Лоток для яиц



Маслёнка



Держатель
для бутылки



Подвесная полка
для бутылок



Цвета бытовой холодильной техники «Бирюса»

бирюса

Белый



Цвет чистоты и света. Обладает практичностью, облегчая уход за холодильником. Прекрасно впишется в любой интерьер.

Металлик



Создает современный и стильный дизайн, ассоциируется с будущим и технологическими новинками. Создаёт ощущение прохлады и спокойствия.

Серебристый
металлопласт



Серебристый металлопласт отличается особой глянцевой поверхностью и более темным оттенком в сравнении с серебристым металликом.

Нержавеющая
сталь



Блестящие металлические фасады хорошо смотрятся как в просторных помещениях, так и в кухнях с небольшой площадью, сразу привлекая к себе внимание.

Матовый
графит



Цвет графит подчеркнет стиль и современность любой кухни. Он не только элегантен, но и практичен.

Черная нержавеющая
сталь



Цвет элегантности и роскоши. Черный холодильник создает ощущение силы и авторитета, что подходит для кухонь с современным дизайном.

Бежевый



Молочный оттенок и пористая структура холодильника придает интерьеру кухни уют и комфорт.

Красный



Ровный чистый красный цвет и пористая структура придает яркий акцент помещению.

Оранжевый



Необычный цвет для холодильника. Выход за рамки обычного и возможность быть не как все. Сделает помещение стильным и современным.

Холодильники Full No Frost

бирюса



Встроенный дисплей на двери холодильника позволяет контролировать температуру и управлять функциями. В режиме **суперохлаждения** в холодильном отделении устанавливается минимальная температура. Режим **суперзаморозки** позволяет быстро заморозить большое количество продуктов.



Скрытые ручки не выступают за габариты и гармонично вписываются в общий экстерьер холодильника. Предусмотрена **система дозакрывания дверей**, а также имеется возможность их перенавешивания.



Единая **Fresh Zone** для хранения овощей, зелени, ягод и фруктов с возможностью регулировки уровня влажности и делителем для разных видов свежих продуктов.



Система регулирования влажности **Humidity Control** позволяет установить подходящий режим хранения для разных продуктов.



Равномерное **LED-освещение** холодильной камеры с постепенным увеличением яркости света при открывании двери позволяет осветить все уровни камеры при любой загрузке продуктами.



Система многопоточной циркуляции воздуха **Multi Air Flow** обеспечивает быстрое и равномерное охлаждение продуктов на всех полках.



Подвесная металлическая полка предназначена для **удобного хранения** напитков в холодильнике.



В морозильном отделении ящики оснащены **фиксаторами против выпадения**, а дополнительные **боковые ручки** удобно использовать при полной загрузке продуктами.



Бирюса 980NF

- Система Full No Frost
- LED-дисплей на двери
- Суперохлаждение и суперзаморозка
- Система охлаждения Multi Air Flow
- Единая зона для овощей и фруктов Fresh Zone с разделителем
- LED-освещение
- Нагрузка на полку – до 40 кг



Высота 207 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 370 л	Объем холодильной камеры	240 л
	Объем морозильной камеры	130 л
Мощность замораживания 5 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		





A

←60→



Бирюса 940NF

- Система Full No Frost
- LED-дисплей на двери
- Супорохлаждение и суперзаморозка
- Система охлаждения Multi Air Flow
- Единая зона для овощей и фруктов Fresh Zone с разделителем
- LED-освещение
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 192 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 340 л	Объем холодильной камеры	210 л
	Объем морозильной камеры	130 л
Мощность замораживания 5 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		





Бирюса 960NF

- Система Full No Frost
- LED-дисплей на двери
- Суперохлаждение и суперзаморозка
- Система охлаждения Multi Air Flow
- Единая зона для овощей и фруктов Fresh Zone с разделителем
- LED-освещение
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 190 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 340 л	Объем холодильной камеры	240 л
	Объем морозильной камеры	100 л
Мощность замораживания 3 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 920NF


- Система Full No Frost
- LED-дисплей на двери
- Супорохлаждение и суперзаморозка
- Система охлаждения Multi Air Flow
- Единая зона для овощей и фруктов Fresh Zone с разделителем
- LED-освещение
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 175 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 310 л	Объем холодильной камеры	210 л
	Объем морозильной камеры	100 л
Мощность замораживания 3 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

<60>



175 см



Холодильники Static cooling

бирюса



Настройка температуры холодильной и морозильной камеры с помощью простого и надежного **механического управления**.



Ящики морозильного отделения улучшенной конструкции рассчитаны на интенсивную нагрузку при низкой температуре. Они оснащены специальными **фиксаторами против выпадения** и встроенными **боковыми ручками** для удобного перемещения.



Два отделения с **независимой регулировкой влажности** и системой **Humidity Control** для создания оптимальных условий хранения свежих продуктов.





Двери High Door обновленного дизайна со встроенными боковыми ручками и возможностью перенавешивания гармонично впишутся в любой интерьер.

бирюса



A

<60>



Бирюса 6049

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг


Высота 207 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 380 л	Объем холодильной камеры	245 л
	Объем морозильной камеры	135 л
Мощность замораживания 7 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6031

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг




Высота	Ширина	Глубина
192 см	60 см	62.5 см
Общий объем 345 л	Объем холодильной камеры	210 л
	Объем морозильной камеры	135 л
Мощность замораживания 7 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6027

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
190 см	60 см	62.5 см
Общий объем 345 л	Объем холодильной камеры	245 л
	Объем морозильной камеры	100 л
Мощность замораживания 5 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6032

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
180 см	60 см	62.5 см
Общий объем 330 л	Объем холодильной камеры	245 л
	Объем морозильной камеры	85 л
Мощность замораживания 5 кг/сут		Хранение при отключении питания 12 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

←60→



Бирюса 6033



- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
175 см	60 см	62.5 см
Общий объем 310 л	Объем холодильной камеры	210 л
	Объем морозильной камеры	100 л
Мощность замораживания 5 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A


←60→



Бирюса 6034

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг


Высота 165 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 295 л	Объем холодильной камеры	210 л
	Объем морозильной камеры	85 л
Мощность замораживания 5 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6041

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 150 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 268 л	Объем холодильной камеры	183 л
	Объем морозильной камеры	85 л
Мощность замораживания 5 кг/сут	Хранение при отключении питания 12 ч	
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



Бирюса 6039

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 180 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Общий объем 320 л	Объем холодильной камеры	240 л
	Объем морозильной камеры	80 л
Мощность замораживания 6 кг/сут		Хранение при отключении питания 12 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

←60→



Бирюза 6035

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
165 см	60 см	62.5 см
Общий объем 300 л	Объем холодильной камеры	240 л
	Объем морозильной камеры	60 л
Мощность замораживания 3 кг/сут		Хранение при отключении питания 12 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



165 см


2x



Бирюза 6036

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
145 см	60 см	62.5 см
Общий объем 250 л	Объем холодильной камеры	190 л
	Объем морозильной камеры	60 л
Мощность замораживания 3 кг/сут		Хранение при отключении питания 12 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



145 см

2x



Бирюса 6042

- Автоматическое оттаивание
- Регулировка влажности Humidity control
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 145 см	Ширина 60 см	Глубина 62.5 см
Объем холодильной камеры 295 л		
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		



Холодильники Compact

бирюса



Цельная столешница выдерживает нагрузку до 30 кг, а двери холодильников имеют возможность перенавешивания.



Боковые полки удобной формы переставляются по высоте. Нижняя полка оснащена **держателем** для размещения высоких емкостей.



Единая зона для овощей и фруктов выдвигается при открытой на 90° двери.



Низкотемпературное отделение (НТО) предназначено для заморозки небольшого количества продуктов и быстрого охлаждения напитков.

Бирюса 120


- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 165 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Общий объем 205 л	Объем холодильной камеры	125 л
	Объем морозильной камеры	80 л
Мощность замораживания 7 кг/сут		Хранение при отключении питания 10 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

<48>



2x




Бирюса 118

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



A

<48>



145 см




Высота	Ширина	Глубина
145 см	48 см	60.5 см
Общий объем 180 л	Объем холодильной камеры	125 л
	Объем морозильной камеры	55 л
Мощность замораживания 4 кг/сут		Хранение при отключении питания 10 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

<48>



158 см



Бирюса 124

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
158 см	48 см	60.5 см
Общий объем 205 л	Объем холодильной камеры	170 л
	Объем морозильной камеры	35 л
Мощность замораживания 2.5 кг/сут		Хранение при отключении питания 10 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		

Бирюса 122


- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



A⁺

←48→

Высота 122.5 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Общий объем 150 л	Объем холодильной камеры	115 л
	Объем морозильной камеры	35 л
Мощность замораживания 2.5 кг/сут		Хранение при отключении питания 10 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

←48→

Бирюса 107

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 145 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Общий объем 220 л	Объем холодильной камеры	193 л
	Объем НТО	27 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение




Бирюса 110

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



Высота 122.5 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Общий объем 180 л	Объем холодильной камеры	153 л
	Объем НТО	27 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение



Бирюса 111

- Автоматическое оттаивание
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота 122.5 см	Ширина 48 см	Глубина 60.5 см
Объем холодильной камеры 180 л		
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		





Бирюса 108

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



Высота	Ширина	Глубина
86.5 см	48 см	60.5 см
Общий объем 115 л	Объем холодильной камеры	88 л
	Объем НТО	27 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение





Бирюса 109

- Автоматическое оттаивание
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



Высота	Ширина	Глубина
86.5 см	48 см	60.5 см
Объем холодильной камеры 115 л		
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		





Бирюса 95

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Отделение для быстрого охлаждения
- Механическое управление
- Ящик для овощей и фруктов



Высота 86 см	Ширина 47.2 см	Глубина 45 см
Общий объем 93 л	Объем холодильной камеры	84 л
	Объем отделения для быстрого охлаждения	9 л
Температура холодильной камеры от 2 до 8 °C		
Температура отделения для быстрого охлаждения до -6 °C		



Бирюса 90

- Ручная разморозка
- Отделение для быстрого охлаждения
- Механическое управление
- Замок (в цвете Металлик)

Высота 85 см	Ширина 47.2 см	Глубина 45 см
Общий объем 93 л	Объем холодильной камеры	84 л
	Объем отделения для быстрого охлаждения	9 л
Температура холодильной камеры от 2 до 8 °C		
Температура отделения для быстрого охлаждения до -6 °C		



Бирюса 70


- Ручная разморозка
- Отделение для быстрого охлаждения
- Механическое управление



A⁺

≤44.5>

Высота 63 см	Ширина 44.5 см	Глубина 51 см
Общий объем 67 л	Объем холодильной камеры	60 л
	Объем отделения для быстрого охлаждения	7 л
Температура холодильной камеры от 2 до 8 °C		
Температура отделения для быстрого охлаждения до -6 °C		



A⁺

≤47.2>



Бирюса 50

- Ручная разморозка
- Отделение для быстрого охлаждения
- Механическое управление
- Замок (в белом цвете)

Высота 49.2 см	Ширина 47.2 см	Глубина 45 см
Общий объем 45 л	Объем холодильной камеры	40 л
	Объем отделения для быстрого охлаждения	5 л
Температура холодильной камеры от 2 до 8 °C		
Температура отделения для быстрого охлаждения до -6 °C		



Холодильники Classic

бирюса



Цельная **столешница**, выдерживающая нагрузку до 30 кг, и двери с возможностью перенавешивания.



Светодиодная **LED-подсветка** равномерно освещает содержимое отделения и имеет низкое энергопотребление, не влияя на температуру внутри.



Два независимых отделения зоны свежести обеспечивают удобное хранение овощей и фруктов.



В холодильнике предусмотрено низкотемпературное отделение для кратковременного хранения продуктов до -12°C

Бирюса 151


- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



A

<58>

Высота 145 см	Ширина 58 см	Глубина 62 см
Общий объем 240 л	Объем холодильной камеры	180 л
	Объем морозильной камеры	60 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



145 см

2x




Бирюса 153

- Автоматическое оттаивание
- Ручная разморозка морозильной камеры
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

A⁺

←58→

Высота	Ширина	Глубина
145 см	58 см	62 см
Общий объем 230 л	Объем холодильной камеры	160 л
	Объем морозильной камеры	70 л
Мощность замораживания 3.5 кг/сут		Хранение при отключении питания 17 ч
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура морозильной камеры до -18 °C		



A

←58→

Бирюса 6

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг

Высота	Ширина	Глубина
145 см	58 см	62 см
Общий объем 280 л	Объем холодильной камеры	233 л
	Объем НТО	47 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение



Бирюса 10

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг




A

←58→

Высота	Ширина	Глубина
122 см	58 см	62 см
Общий объем 235 л	Объем холодильной камеры	188 л
	Объем НТО	47 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение



122 см



2x



85 см



2x



Бирюса 8

- Ручная разморозка
- LED-освещение
- Механическое управление
- Нагрузка на полку – до 40 кг



A+

←58→

Высота	Ширина	Глубина
85 см	58 см	62 см
Общий объем 150 л	Объем холодильной камеры	116 л
	Объем НТО	34 л
Температура холодильной камеры от 0 до 8 °C		
Температура НТО до -12 °C		

*НТО - низкотемпературное отделение

Технические характеристики холодильников

Модель холодильника



Бирюса 980NF



Бирюса 940NF



Бирюса 960NF



Бирюса 920NF

Габаритные размеры

Высота	2070 мм	1920 мм	1900 мм	1750 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Глубина	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм

Объем

Общий	370 л	340 л	340 л	310 л
Холодильной камеры	240 л	210 л	240 л	210 л
Морозильной камеры/НТО	130 л	130 л	100 л	100 л

Температурный режим

В холодильной камере	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С
В морозильной камере/НТО	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С

Энергопотребление

Суточный расход электроэнергии	1,12 кВт*ч	1,06 кВт*ч	1,03 кВт*ч	0,97 кВт*ч
Потребляемая мощность	115 Вт	115 Вт	110 Вт	110 Вт
Класс энергоэффективности	A	A	A	A

Тип управления	LED дисплей	LED дисплей	LED дисплей	LED дисплей
Масса (не более)	72 кг	68 кг	69 кг	63 кг
Тип компрессора	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
Уровень шума	43 дБА	43 дБА	43 дБА	43 дБА
Климатический класс	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST

Режимы и функции холодильной камеры

Звуковая сигнализация незакрытой двери	+	+	+	+
Дополнительные функции	Суперохлаждение	Суперохлаждение	Суперохлаждение	Суперохлаждение
Оттаивание	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost

Режимы и функции морозильной камеры/НТО

Размораживание	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Режим быстрого замораживания	+	+	+	+
Мощность замораживания (не менее)	5 кг/сут	5 кг/сут	3 кг/сут	3 кг/сут
Продолжительность хранения при отключении питания	17 ч	17 ч	17 ч	17 ч
Количество ящиков	4	4	3	3
Цвет	Белый, М, С, I, W, B	Белый, М, С, I, W, B	Белый, М, С, I, W, B	Белый, М, С, I, W, B

Технические характеристики холодильников

Модель холодильника



Бирюса 6049



Бирюса 6031



Бирюса 6027



Бирюса 6032



Бирюса 6033

Габаритные размеры

Высота	2070 мм	1920 мм	1900 мм	1800 мм	1750 мм
Ширина	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
Глубина	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм

Объем

Общий	380 л	345 л	345 л	330 л	310 л
Холодильной камеры	245 л	210 л	245 л	245 л	210 л
Морозильной камеры/НТО	135 л	135 л	100 л	85 л	100 л

Температурный режим

В холодильной камере	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С
В морозильной камере/НТО	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С

Энергопотребление

Суточный расход электроэнергии	0,95 кВт*ч	0,91 кВт*ч	0,89 кВт*ч	0,87 кВт*ч	0,85 кВт*ч
Потребляемая мощность	100 Вт	112 Вт	96 Вт	100 Вт	98 Вт
Класс энергоэффективности	A	A	A	A	A

Тип управления	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Масса (не более)	61 кг	58 кг	59 кг	57 кг	54 кг
Тип компрессора	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
Уровень шума	41 дБА	41 дБА	41 дБА	41 дБА	41 дБА
Климатический класс	N	N	N	N	N

Режимы и функции холодильной камеры

Звуковая сигнализация незакрытой двери	+	+	+	+	+
Дополнительные функции	-	-	-	-	-
Оттаивание	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое

Режимы и функции морозильной камеры/НТО

Разморозивание	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Режим быстрого замораживания	-	-	-	-	-
Мощность замораживания (не менее)	7 кг/сут	7 кг/сут	5 кг/сут	5 кг/сут	5 кг/сут
Продолжительность хранения при отключении питания	17 ч	17 ч	17 ч	12 ч	17 ч
Количество ящиков	4	4	3	2	3
Цвет	Белый, М, W, G, T, H	Белый, М, W	Белый, М, W, G, T, H	Белый, М	Белый, М, W

М - металл, С - серебристый металлопласт, W - матовый графит, G - бежевый, Т - красный, Н - оранжевый



Бирюса 6034



Бирюса 6041



Бирюса 6039



Бирюса 6035



Бирюса 6036



Бирюса 6042

1650 мм	1500 мм	1800 мм	1650 мм	1450 мм	1450 мм
600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм	600 мм
625 мм	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм	625 мм

295 л	268 л	320 л	300 л	250 л	295 л
210 л	183 л	240 л	240 л	190 л	295 л
85 л	85 л	80 л	60 л	60 л	-

от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С
до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	-

0,83 кВт*ч	0,78 кВт*ч	0,9 кВт*ч	0,86 кВт*ч	0,81 кВт*ч	0,46 кВт*ч
92 Вт	85 Вт	103 Вт	100 Вт	100 Вт	107 Вт
A	A	A	A	A	A

Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
54 кг	55 кг	57 кг	51 кг	47 кг	41 кг
Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
41 дБА	41 дБА	39 дБА	39 дБА	39 дБА	39 дБА
N	N	N	N	N	N

+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое

Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	-
-	-	-	-	-	-
5 кг/сут	5 кг/сут	6 кг/сут	3 кг/сут	3 кг/сут	-
12 ч	12 ч	12 ч	12 ч	12 ч	-
2	2	-	-	-	-
Белый, M, W	Белый, M, W	Белый, M, C, W	Белый, M, C, W	Белый, M, W	Белый

Технические характеристики холодильников

Модель холодильника



Бирюса 120



Бирюса 118



Бирюса 124



Бирюса 122



Бирюса 107



Бирюса 110

Габаритные размеры

Высота	1650 мм	1450 мм	1580 мм	1225 мм	1450 мм	1225 мм
Ширина	480 мм	480 мм	480 мм	480 мм	480 мм	480 мм
Глубина	605 мм	605 мм	605 мм	605 мм	605 мм	605 мм

Объем

Общий	205 л	180 л	205 л	150 л	220 л	180 л
Холодильной камеры	125 л	125 л	170 л	115 л	193 л	153 л
Морозильной камеры/НТО	80 л	55 л	35 л	35 л	27 л	27 л

Температурный режим

В холодильной камере	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С
В морозильной камере/НТО	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -18 °С	до -12 °С	до -12 °С

Энергопотребление

Суточный расход электроэнергии	0,8 кВт*ч	0,67 кВт*ч	0,69 кВт*ч	0,5 кВт*ч	0,5 кВт*ч	0,48 кВт*ч
Потребляемая мощность	73 Вт	70 Вт	73 Вт	65 Вт	75 Вт	70 Вт
Класс энергоэффективности	A	A	A	A+	A	A

Тип управления	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Масса (не более)	42 кг	38 кг	39 кг	32 кг	35 кг	32 кг
Тип компрессора	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
Уровень шума	40 дБА	41 дБА	40 дБА	40 дБА	40 дБА	40 дБА
Климатический класс	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST

Режимы и функции холодильной камеры

Звуковая сигнализация незакрытой двери	-	-	-	-	-	-
Дополнительные функции	-	-	-	-	-	-
Оттаивание	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Автоматическое	Ручное	Ручное

Режимы и функции морозильной камеры/НТО

Разморозивание	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Режим быстрого замораживания	-	-	-	-	-	-
Мощность замораживания (не менее)	7 кг/сут	4 кг/сут	2,5 кг/сут	2,5 кг/сут	-	-
Продолжительность хранения при отключении питания	10 ч	10 ч	10 ч	10 ч	-	-
Количество ящиков	3	2	-	-	-	-
Цвет	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М

М - металл



Бирюса 111



Бирюса 108



Бирюса 109



Бирюса 95



Бирюса 90



Бирюса 70



Бирюса 50

1225 мм	865 мм	865 мм	860 мм	850 мм	630 мм	492 мм
480 мм	480 мм	480 мм	472 мм	472 мм	445 мм	472 мм
605 мм	605 мм	605 мм	450 мм	450 мм	510 мм	450 мм

180 л	115 л	115 л	93 л	93 л	67 л	45 л
180 л	88 л	115 л	84 л	84 л	60 л	40 л
-	27 л	-	9 л	9 л	7 л	5 л

от 0 до 8 °C	от 0 до 8 °C	от 0 до 8 °C	от 2 до 8 °C	от 2 до 8 °C	от 2 до 8 °C	от 2 до 8 °C
-	до -12 °C	-	до -6 °C	до -6 °C	до -6 °C	до -6 °C

0,48 кВт*ч	0,32 кВт*ч	0,47 кВт*ч	0,3 кВт*ч	0,3 кВт*ч	0,3 кВт*ч	0,29 кВт*ч
80 Вт	70 Вт	47 Вт	65 Вт	65 Вт	70 Вт	64 Вт
A	A+	A	A+	A+	A+	A+

Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
32 кг	24 кг	23 кг	18,45 кг	18,45 кг	15,9 кг	14,8 кг
Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
40 дБА	40 дБА	40 дБА	42 дБА	42 дБА	41 дБА	42 дБА
N, ST	N, ST	N	N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	N, ST

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное

-	Ручное	-	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Белый	Белый, М	Белый, М	Белый	Белый, М	Белый, М	Белый, М

Технические характеристики холодильников

Модель холодильника



Бирюса 151



Бирюса 153



Бирюса 6



Бирюса 10



Бирюса 8

Габаритные размеры

Высота	1450 мм	1450 мм	1450 мм	1220 мм	850 мм
Ширина	580 мм	580 мм	580 мм	580 мм	580 мм
Глубина	620 мм	620 мм	620 мм	620 мм	620 мм

Объем

Общий	240 л	230 л	280 л	235 л	150 л
Холодильной камеры	180 л	160 л	233 л	188 л	116 л
Морозильной камеры/НТО	60 л	70 л	47 л	47 л	34 л

Температурный режим

В холодильной камере	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С	от 0 до 8 °С
В морозильной камере/НТО	до -18 °С	до -18 °С	до -12 °С	до -12 °С	до -12 °С

Энергопотребление

Суточный расход электроэнергии	0,75 кВт*ч	0,61 кВт*ч	0,55 кВт*ч	0,49 кВт*ч	0,34 кВт*ч
Потребляемая мощность	126 Вт	108 Вт	92 Вт	91 Вт	80 Вт
Класс энергоэффективности	A	A+	A	A	A+

Тип управления	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Масса (не более)	45 кг	45 кг	46 кг	42 кг	32 кг
Тип компрессора	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный	Не инверторный
Уровень шума	42 дБА	42 дБА	42 дБА	42 дБА	42 дБА
Климатический класс	N	N	N	N	N

Режимы и функции холодильной камеры

Звуковая сигнализация незакрытой двери	-	-	-	-	-
Дополнительные функции	-	-	-	-	-
Оттаивание	Автоматическое	Автоматическое	Ручное	Ручное	Ручное

Режимы и функции морозильной камеры/НТО

Разморозивание	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное	Ручное
Режим быстрого замораживания	-	-	-	-	-
Мощность замораживания (не менее)	-	3,5 кг/сут	-	-	-
Продолжительность хранения при отключении питания	-	17 ч	-	-	-
Количество ящиков	2	-	-	-	-
Цвет	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М	Белый, М, W

М - металл, W - матовый графит

Каталог бытовой техники

Компания «Бирюса» оставляет за собой
право изменения технических
характеристик и ассортимента

бирюса

biryusa.ru